

GF iKlima pannello preformato Pentaklima light 1400x800x69

1162993

- pannello isolante in polistirene espanso a celle chiuse
- accoppiato con film in PS, spessore 230 µm, compatto ed antiurto
- con sagoma bloccatubi, altamente resistente alla deformazione da calpestio
- incastro pannelli maschio/femmina sul perimetro
- EPS 120 (UNI EN13163)
- interasse di posa: multipli di 5cm
- tubo utilizzabile: Ø 16 e Ø 17 (cod.1151344 - 1151345)
- resistenza al fuoco (EN13501-1): classe E
- resistenza a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826): >120 kPa
- resistenza termica isolamento (senza bugne): 0,43-0,75-1,25 m²K/W
- resistenza termica, valore R, (EN12667 o EN12939) espressa in mqK/W
- prodotto senza C.F.C.
- conformità CE
- * su richiesta



Informazioni GF iKlima pannello preformato Pentaklima light

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima pannello preformato Pentaklima light 1400x800x69

1162993



Status

Item Available From date 2026-03-10

Product code

Item no EAN	8022024111113
Item no GF	340400077
Item no GTIN	06414900510516

Dimensioni

Altezza unità articolo	66.5
Lunghezza unità articolo	1200
Peso unitario dell'articolo	1,4
Larghezza unità articolo	800
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900648882
GTIN imballaggio PL4	06414900648899
Altezza imballo PL1	550
Altezza imballo PL4	2200
Lunghezza imballo PL1	1250
Lunghezza imballo PL4	1250
Quantità imballo PL1	9
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,584375
Volume di imballaggio PL4	2,3375
Peso imballo PL1	14,3
Peso imballo PL4	68
Larghezza imballo PL1	850

Larghezza imballo PL4

850

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it