

Scheda tecnica




GF Uponor Ventilation D Deumidificatore controcassa

1184791

- controcassa per installazione incassata nella parete
- da utilizzare con griglia cod. 1184792
- acciaio zincato



Informazioni GF Uponor Ventilation D Deumidificatore controcassa

Specifiche



- portata aria 200 m3/h, 250 m3/h, 350 m3/h o 600 m3/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: Il modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento.
I modelli “I” devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).


Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

GF Uponor Ventilation D Deumidificatore controcassa

1184791



Status

Item Available From date	2025-10-01

Product code

Item no EAN	6414900137089
Item no GTIN	06414900137089

Dimensioni

Altezza unità articolo	703
Lunghezza unità articolo	715
Peso unitario dell'articolo	10
Larghezza unità articolo	236.5
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	715
Lunghezza (l2)	675
Misura Z b1	663
Z Misura h	240
Misura Z con	703

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545310
GTIN imballaggio PL4	06414900226356
Altezza imballo PL1	733
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	745
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	3
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,145804695
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	10,1
Peso imballo PL4	55,3
Larghezza imballo PL1	267
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+