


GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 32 25m

1185030

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 32 25m

1185030



Status

Item Available From date 2025-10-15

Product code

Item no EAN	7613263118097
Item no GF	351632336
Item no GTIN	07613263118097
Item no LVI	1749331
Item no RSK	2005326

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,511
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900048132
GTIN imballaggio PL4	06414900197588
Altezza imballo PL1	1200
Altezza imballo PL4	1644
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	100
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,288
Volume di imballaggio PL4	2,36736
Peso imballo PL1	12,785

Peso imballo PL4	72,11
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it