


GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 26 25m

1185035

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT multilayer pipe insulated 20mm

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 20mm 26 25m

1185035



Status

Item Available From date 2025-10-15

Product code

Item no EAN	7613263118134
Item no GF	351626337
Item no GTIN	07613263118134
Item no LVI	1749169
Item no RSK	2005354

Dimensioni

Altezza unità articolo	66
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,639
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900048149
GTIN imballaggio PL2	06414900197656
GTIN imballaggio PL4	06414900197670
Altezza imballo PL1	1200
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	150
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,216
Volume di imballaggio PL4	1,512

Peso imballo PL1	16,475
Peso imballo PL4	107,35
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it