


GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 20 50m

1185039

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 20 50m

1185039



Status

Item Available From date 2025-10-15

Product code

Item no EAN	7613263118158
Item no GF	351620336
Item no GTIN	07613263118158
Item no LVI	1749192
Item no RSK	2005075

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,313
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900266611
GTIN imballaggio PL4	06414900267724
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	1744
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,192
Volume di imballaggio PL4	1,67424
Peso imballo PL1	16,15

Peso imballo PL4	132,8
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it