


## Uponor Ventilation D Deumidificatore filtro N/I CEI 600 m3/h

1186517

- Filtro aria di ricambio per unità CEI (soffitto) da 600 m<sup>3</sup>/h



### Informazioni Uponor Ventilation D Deumidificatore filtro N/I CEI

#### Specifiche


- portata aria 200 m<sup>3</sup>/h, 250 m<sup>3</sup>/h, 350 m<sup>3</sup>/h o 600 m<sup>3</sup>/h
- i modelli a soffitto sono dotati di ventilatori EC ad alta prevalenza fino a 260 Pa (versione CEI 200)
- Uponor deumidificatori sono disponibili in due versioni: N - I
- N = versione aria neutra (isotermica): I modelli "N" (isotermici) sono dotati di un unico pacco batterie il cui scopo è deumidificare l'aria mantenendone sostanzialmente invariata la temperatura.
- I = versione aria integrata: I modelli "I" (integrazione del raffrescamento) possono deumidificare e controllare la temperatura dell'aria, a seconda della stagione e del setpoint della pompa di calore, raffreddandola o riscaldandola, funzionando come un ventilconvettore idronico. La versione con integrazione del raffrescamento, a differenza di quella neutra che non modifica in modo significativo la temperatura dell'aria immessa negli ambienti, può funzionare in modalità riscaldamento o modalità raffrescamento a seconda della stagione impostata sulla pompa di calore, funzionando come un ventilconvettore idronico quando necessario per situazioni di picco di riscaldamento e raffrescamento. I modelli "I" devono sempre ricevere acqua dall'impianto radiante per poter funzionare.
- connessione Modbus RS485 di serie per sistemi di domotica (connettore cavo venduto separatamente).

#### Application

- deumidificatori per ridurre l'umidità dall'aria interna dell'edificio
- i deumidificatori verticali installati e i deumidificatori canalizzabili orizzontali per controsoffitti sono progettati per ambienti civili, residenziali e commerciali con carichi latenti elevati che richiedono funzionamento 24 ore su 24
- adatto per edifici raffrescati con sistemi radianti, come pavimenti, pareti o soffitto

## Uponor Ventilation D Deumidificatore filtro N/I CEI 600 m3/h

1186517



### Status

Item Available From date 2025-10-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN 6414900654692

Item no GTIN 06414900654692

### Dimensioni

Altezza unità articolo 4

Lunghezza unità articolo 4.8

Peso unitario dell'articolo 0,67

Larghezza unità articolo 3.4

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 340

Misurazione Z b 440

Z Misura h 48

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900545389

Altezza imballo PL1 370

Lunghezza imballo PL1 470

Materiale di imballaggio (numero) PL1 04

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PELD

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 POUCH

Volume di imballaggio PL1 0,0135642

Peso imballo PL1 0,77

Larghezza imballo PL1 78

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)