

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 25x3,5 50m

1001202

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

GF Uponor Aqua Pipe vamzdis 25x3,5 50m

1001202

Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,236
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	25
Sienelės storis_s	3,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905250677
Pakuotė GTIN PL4	06414905250691
Pakuotės aukštis PL1	132
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	780
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0803088
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	13
Pakuotės svoris PL4	119,4
Pakuotės plotis PL1	780
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt