

Uponor Siccus 14 šil. paskirst. plokštė 14mm 1180x120x0,45mm**1005486**

- šilumos paskirstymo plokštė iš aliuminio skirta naudoti sausose grindų konstrukcijose, naudojant 14mm vamzdį
- iš anksto supjaustyta, kad būtų lengva montuojant patrupinti
- medžiagų sunaudojimas = 5,6 vnt./m² (kai žingsnis 150mm)

**Apie Uponor Siccus 14 šil. paskirst. plokštė****Techninė specifikacija**

- Siccus grindų šildymo plokščių sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokštės pagal EN 13163 su aliuminio šilumos paskirstymo plokštėmis.
- EN 13501-1 degumo klasė E.
- degumo klasė B1 pagal DIN 4102
- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO dh, WI
- apkrova pagal EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- montavimui su vamzdžiu c-c 150 mm
- vamzdžio matmuo 14 mm

Panaudojimas

- grindinis šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui
- sporto grindims

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 šil. paskirst. plokštė 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1180
Prekės vieneto svoris	0,2
Prekės vieneto plotis	120
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905432707
Pakuotė GTIN PL4	06414905456277
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	984
Pakuotės ilgis PL1	1220
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP
Pakuotės kiekis PL1	48
Pakuotės kiekis PL4	768
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,049959
Pakuotės tūris PL4	0,94464
Pakuotės svoris PL1	10,75
Pakuotės svoris PL4	180,136
Pakuotės plotis PL1	390

Pakuotės plotis PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt