

## Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G4-G3

1009052



### Apie Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G4-G3

1009052



### Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	4
Cilindrinis_sriegis_G1	3
LENGTH_L	58
z1	30

### Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	1,537
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905434503
Pakuotė GTIN PL3	06414905445066
Pakuotės aukštis PL1	63
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės ilgis PL1	133
Pakuotės ilgis PL3	272
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	6

Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,001114407
Pakuotės tūris PL3	0,0100572
Pakuotės svoris PL1	1,552
Pakuotės svoris PL3	9,63
Pakuotės plotis PL1	133
Pakuotės plotis PL3	255

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)