

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140

- Karšto vandens tiekimas
- Du PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tiekimo ir cirkuliacijos linių



Apie Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Lenkimo spindulys M | 0,7 |
| Išorinis skersmuo_do | 175 |
| Išorinis skersmuo_do1 | 32 |
| Išorinis skersmuo_do2 | 25 |
| Sieneles storis_s1 | 4,4 |
| Sieneles storis_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111738 |
| Item no GF | 35001018140 |
| Item no GTIN | 04021598111738 |
| Item no LVI | 3010148 |
| Item no VVS | 087363832 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 175 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 2,2 |
| Prekės vieneto plotis | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905437429 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 2400 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 1800 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 200 |
| Pakuotės tipas PL1 | Coil |
| Pakuotės tūris PL1 | 10,368 |

| | |
|---------------------|------|
| Pakuotės svoris PL1 | 440 |
| Pakuotės plotis PL1 | 2400 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt