


Uponor Wipex ankeravimo mova G1

1018302

- Ankeravimo mova sriegiu G" su sandarinimo žiedu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex ankeravimo mova

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex ankeravimo mova G1

1018302



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1
Cilindrinis_sriegis_G1	1
LENGTH_L	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	45
Prekės vieneto svoris	0,22
Prekės vieneto plotis	45
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437788
Pakuotė GTIN PL3	06414905446605
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL3	104
Pakuotės ilgis PL1	45
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	30
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00010125
Pakuotės tūris PL3	0,00351
Pakuotės svoris PL1	0,23
Pakuotės svoris PL3	7
Pakuotės plotis PL1	45
Pakuotės plotis PL3	135

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt