

Uponor Wipex jungtis PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

- PE-Xa vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex jungtis PN10

Techninė specifikacija

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtis Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtis su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex jungtis PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340



Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.

Item no VVS	087883150
-------------	-----------

Item no LVI	1932150
-------------	---------

Item no NRF	5110376
-------------	---------

Ilgis (I)	68 mm
-----------	-------

Ilgis (I1)	16 mm
------------	-------

Ilgis (I2)	37 mm
------------	-------

Pakuotės kiekis 1	1
-------------------	---

Pakuotės kiekis 3	10
-------------------	----

Pakuotės kiekis 4	960
-------------------	-----

Documenti technici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt