

GF Uponor Wipex jungtis 90x12,3-G3

1018343

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- 10 bar, SDR 7,4
- Cilindrinis sriegis G" su O-žiedo sandarikliu

Apie GF Uponor Wipex jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex jungtis 90x12,3-G3

1018343

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
LENGTH_L	105
Ilgis (l1)	24
Ilgis (l2)	59
Sienelės storis_s	12,3
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	130
Prekės vieneto svoris	2,503
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905480760
Pakuotė GTIN PL3	06414905480777
Pakuotės aukštis PL1	112
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės ilgis PL1	132
Pakuotės ilgis PL3	268
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	4
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,001655808
Pakuotės tūris PL3	0,009715
Pakuotės svoris PL1	2,514
Pakuotės svoris PL3	10,192
Pakuotės plotis PL1	112
Pakuotės plotis PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt