

Uponor Wipex trišakis G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4 - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1018346

- Trišakis sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex trišakis

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex trišakis G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4 - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1018346



Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	1
Produktų kiekis 2	10
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Cylindric_thread_G	1 1/4 inch
Cylindric_thread_G1	1 1/4 inch
Cylindric_thread_G2	1 1/4 inch
Slėgis	6+10 bar
Ilgis (I1)	42 mm
Ilgis (I2)	42 mm
Ilgis (I3)	42 mm

Documenti technici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt