

Uponor Wipex trišakis G3-G3-G3

1018348

- Trišakis sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex trišakis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex trišakis G3-G3-G3

1018348



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
Ilgis (I1)	75
Ilgis (I2)	75
Ilgis (I3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	111
Prekės vieneto ilgis	152
Prekės vieneto svoris	2,499
Prekės vieneto plotis	220
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905260157
Pakuotė GTIN PL3	06414905260164
Pakuotės aukštis PL1	114
Pakuotės aukštis PL3	155
Pakuotės ilgis PL1	155

Pakuotės ilgis PL3	272
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	3
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00394041
Pakuotės tūris PL3	0,01054
Pakuotės svoris PL1	2,517
Pakuotės svoris PL3	7,731
Pakuotės plotis PL1	223
Pakuotės plotis PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt