Scheda tecnica



GF Uponor Wipex mova G2-G2

1018357

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Apie GF Uponor Wipex mova

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex mova G2-G2

1018357



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	45
Prekės vieneto ilgis	74
Prekės vieneto svoris	0,413
Prekės vieneto plotis	74
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437870
Pakuotė GTIN PL3	06414905446698
Pakuotės aukštis PL1	48
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės ilgis PL1	77
Pakuotės ilgis PL3	250
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	15
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000284592
Pakuotės tūris PL3	0,0050025
Pakuotės svoris PL1	0,418
Pakuotės svoris PL3	6,42
Pakuotės plotis PL1	77
Pakuotės plotis PL3	138

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+