


Uponor Wipex flanšas F25/4-85/G1

1018359

- Flanšas sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex flanšas

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex flanšas F25/4-85/G1

1018359



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1
Išorinis skersmuo_do	115
Z Matavimas k	85

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	111
Prekės vieneto svoris	1,245
Prekės vieneto plotis	111
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437894
Pakuotė GTIN PL3	06414905446711
Pakuotės aukštis PL1	28
Pakuotės aukštis PL3	155
Pakuotės ilgis PL1	114
Pakuotės ilgis PL3	272

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000363888
Pakuotės tūris PL3	0,01054
Pakuotės svoris PL1	1,251
Pakuotės svoris PL3	12,636
Pakuotės plotis PL1	114
Pakuotės plotis PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt