Scheda tecnica



GF Uponor Wipex flanšas F65/8-145/2 1/2

1018363

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Apie GF Uponor Wipex flanšas

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex flanšas F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	2 1/2
Išorinis skersmuo_do	185
Z Matavimas k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	26
Prekės vieneto ilgis	185
Prekės vieneto svoris	3,713
Prekės vieneto plotis	185
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437931
Pakuotė GTIN PL3	06414905446759
Pakuotės aukštis PL1	28
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės ilgis PL1	187
Pakuotės ilgis PL3	272
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	3
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000979132
Pakuotės tūris PL3	0,0100572
Pakuotės svoris PL1	3,728
Pakuotės svoris PL3	11,388
Pakuotės plotis PL1	187
Pakuotės plotis PL3	255

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+