Scheda tecnica



GF Uponor Wipex flanšas F80/8-160/G3

1018364

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Apie GF Uponor Wipex flanšas

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex flanšas F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
Išorinis skersmuo_do	200
Z Matavimas k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28
Prekės vieneto ilgis	200
Prekės vieneto svoris	4,183
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437948
Pakuotė GTIN PL3	06414905446766
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL3	155
Pakuotės ilgis PL1	202
Pakuotės ilgis PL3	255

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	3
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00122412
Pakuotės tūris PL3	0,01067175
Pakuotės svoris PL1	4,198
Pakuotės svoris PL3	12,746
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL3	270

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+