Scheda tecnica



GF Uponor Wipex flanšas F100/8-180/G4

1018365

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Apie GF Uponor Wipex flanšas

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex flanšas F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	4
Išorinis skersmuo_do	220
Z Matavimas k	180

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	223
Prekės vieneto svoris	4,441
Prekės vieneto plotis	223
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905437955
Pakuotė GTIN PL3	06414905446773
Pakuotės aukštis PL1	34
Pakuotės aukštis PL3	155
Pakuotės ilgis PL1	225
Pakuotės ilgis PL3	272
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	3
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00172125
Pakuotės tūris PL3	0,01054
Pakuotės svoris PL1	4,451
Pakuotės svoris PL3	13,682
Pakuotės plotis PL1	225
Pakuotės plotis PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+