

Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G3-G2

1018376



Apie Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex redukcija išorė/ vidus G3-G2

1018376



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
Cilindrinis_sriegis_G1	2
LENGTH_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GF	35001018376
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	55
Prekės vieneto svoris	1,018
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905438037
Pakuotė GTIN PL3	06414905446858
Pakuotės aukštis PL1	113
Pakuotės aukštis PL3	270
Pakuotės ilgis PL1	58

Pakuotės ilgis PL3	255
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000740602
Pakuotės tūris PL3	0,0103275
Pakuotės svoris PL1	1,021
Pakuotės svoris PL3	10,303
Pakuotės plotis PL1	113
Pakuotės plotis PL3	150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt