Scheda tecnica




GF Uponor RS alkūnė RS2-RS2

1029138

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Pagrindinė dalis, skirta visiems RS2 arba RS3 įdėklams, su 2 fiksavimo kaiščiais.





Apie GF Uponor RS alkūnė

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS alkūnė RS2-RS2

1029138





Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	69
Prekės vieneto ilgis	84
Prekės vieneto svoris	0,538
Prekės vieneto plotis	84
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	51
Ilgis (l2)	51

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905439454
Pakuotė GTIN PL4	06414905491360
Pakuotės aukštis PL1	81
Pakuotės aukštis PL4	680
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	336

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00139725
Pakuotės tūris PL4	0,6528
Pakuotės svoris PL1	0,602
Pakuotės svoris PL4	202,28
Pakuotės plotis PL1	115
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+