
Scheda tecnica




GF Uponor RS trišakis RS2-RS2-RS2

1029142

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Pagrindinė dalis, skirta visiems RS2 arba RS3 įdėklams, su 3 fiksavimo kaiščiais.





Apie GF Uponor RS trišakis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS trišakis RS2-RS2-RS2

1029142





Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	74
Prekės vieneto ilgis	101
Prekės vieneto svoris	0,78
Prekės vieneto plotis	88
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	51
Ilgis (l2)	51
Ilgis (l3)	51

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905439492
Pakuotė GTIN PL4	06414905491407
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL4	680
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	336
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001332
Pakuotės tūris PL4	0,6528
Pakuotės svoris PL1	0,84
Pakuotės svoris PL4	282,24
Pakuotės plotis PL1	111
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+