Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija 175/140

1030269

- Naudojama kai izoliuotas Ecoflex vamzdis į pastatą instaliuojamas per pagrindinę plokštę.



Apie GF Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija 175/140

1030269



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	237,8
Išorinis skersmuo_do	250
Sienelės storis_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	250
Prekės vieneto ilgis	1450
Prekės vieneto svoris	12
Prekės vieneto plotis	1450
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900324908
Pakuotė GTIN PL4	06414905491445
Pakuotės aukštis PL4	600
Pakuotės ilgis PL4	1300
Pakuotės kiekis PL4	9
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL4	0,624

Pakuotės svoris PL4	133
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+