Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija 200

1030270

- Naudojama kai izoliuotas Ecoflex vamzdis į pastatą instaliuojamas per pagrindinę plokštę.



Apie GF Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija 200

1030270



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	299,6
Išorinis skersmuo_do	315
Sienelės storis_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	315
Prekės vieneto ilgis	1400
Prekės vieneto svoris	17
Prekės vieneto plotis	1400
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900324878
Pakuotė GTIN PL4	06414905491452
Pakuotės aukštis PL4	600
Pakuotės ilgis PL4	1100
Pakuotės kiekis PL4	9
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL4	0,528

Pakuotės svoris PL4	178
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+