GF Uponor S-Press perėjimas 63-50

1032884

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

Apie GF Uponor S-Press perėjimas

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press perėjimas 63-50

1032884

Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	72
Prekės vieneto ilgis	115
Prekės vieneto svoris	0,249
Prekės vieneto plotis	72
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	114,8
Ilgis (l1)	60,9
Ilgis (l2)	37
z1	16,9

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905281190
Pakuotė GTIN PL4	06414905281206
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	756
Pakuotės ilgis PL1	146
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00142569
Pakuotės tūris PL4	0,72576

Pakuotės svoris PL1	0,296
Pakuotės svoris PL4	138,664
Pakuotės plotis PL1	93
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt