

GF Uponor S-Press trišakis 75-75-75

1032888

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 75-75-75

1032888

Product code

Item no EAN	6414905220878
Item no GF	35001032888
Item no GTIN	06414905220878
Item no LVI	1720157
Item no NOBB	54939057
Item no NRF	5114371
Item no RSK	1808042
Item no VVS	087442175

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	84
Prekės vieneto ilgis	215
Prekės vieneto svoris	0,941
Prekės vieneto plotis	151
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	107,5
Ilgis (l2)	107,4
Ilgis (l3)	107,5
z1	46,6
Z2	46,5
Z3	46,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905281299
Pakuotė GTIN PL4	06414905281305
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	756
Pakuotės ilgis PL1	224
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	150
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,0037632
Pakuotės tūris PL4	0,72576
Pakuotės svoris PL1	1,061
Pakuotės svoris PL4	184,15
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt