

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 16x2,2 100m**1033896**

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis**Techninė specifikacija**

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 16x2,2 100m

1033896

Product code

Item no EAN	7321500024185
Item no GF	35001033896
Item no GTIN	07321500024185

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	16
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,099
Prekės vieneto plotis	16
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Sienelės storis_s	2,2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905265954
Pakuotė GTIN PL4	06414905265961
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	948
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės kiekis PL4	1100
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,068423616
Pakuotės tūris PL4	0,91008
Pakuotės svoris PL1	10,8
Pakuotės svoris PL4	118,8
Pakuotės plotis PL1	108
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt