

Uponor Vario PLUS automatinio nuorinimo vožtuvas 3/8"

1038166



Apie Uponor Vario PLUS automatinio nuorinimo vožtuvas

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvaditimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas

- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

Uponor Vario PLUS automatinio nuorinimo vožtuvas 3/8"

1038166



Product code

Item no EAN	4021598131125
Item no GF	35001038166
Item no GTIN	04021598131125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	75
Prekės vieneto svoris	0,04
Prekės vieneto plotis	40
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905266579
Pakuotė GTIN PL3	06414905266586
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL3	105
Pakuotės ilgis PL1	75
Pakuotės ilgis PL3	260
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,0001875
Pakuotės tūris PL3	0,002184
Pakuotės svoris PL1	0,09
Pakuotės svoris PL3	0,95
Pakuotės plotis PL1	50

Pakuotės plotis PL3

80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt