

GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 40-32-32

1039965

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis ženklėjimas

Apie GF Uponor S-Press redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcinis trišakis 40-32-32

1039965

Product code

Item no EAN	6414905229031
Item no GF	35001039965
Item no GTIN	06414905229031
Item no LVI	1720722
Item no NRF	5114421
Item no RSK	1808001
Item no VVS	087443140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	78.865
Prekės vieneto ilgis	123.7
Prekės vieneto svoris	0,151
Prekės vieneto plotis	45.725
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (I1)	67,6
Ilgis (I2)	56
Ilgis (I3)	56,1
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905480234
Pakuotė GTIN PL4	06414905526826
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464

Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,794
Pakuotės svoris PL4	194,624
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt