Scheda tecnica



GF Uponor RS fiksavimo žiedas RS2 black

1042921

- pagamintas iš plastiko
- skirtas užfiksuoti RS bazinės dalies ir jungties sujungimą.



Apie GF Uponor RS fiksavimo žiedas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS fiksavimo žiedas RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	175
Prekės vieneto svoris	0,003
Prekės vieneto plotis	5
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905458844
Pakuotė GTIN PL4	06414905492312
Pakuotės aukštis PL1	10
Pakuotės aukštis PL4	224
Pakuotės ilgis PL1	180
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	4
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	LDPE
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL4	5000
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000144
Pakuotės tūris PL4	0,21504

Pakuotės svoris PL1	0,04
Pakuotės svoris PL4	40
Pakuotės plotis PL1	80
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+