

GF Uponor RS fiksavimo žiedas RS3 grey**1042922**

- pagamintas iš plastiko
- skirtas užfiksuoti RS bazinės dalies ir jungties sujungimą.

Apie GF Uponor RS fiksavimo žiedas**Techninė specifikacija**

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS fiksavimo žiedas RS3 grey

1042922

Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	8
Prekės vieneto ilgis	280
Prekės vieneto svoris	0,004
Prekės vieneto plotis	8
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905458851
Pakuotės aukštis PL1	15
Pakuotės ilgis PL1	320
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	4
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	LDPE
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,00096
Pakuotės svoris PL1	0,06
Pakuotės plotis PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt