

GF Uponor S-Press trišakis 50-50-50

1046391

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 50-50-50

1046391

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	145
Prekės vieneto svoris	0,268
Prekės vieneto plotis	60
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	72,6
Ilgis (l2)	72,5
Ilgis (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905287680
Pakuotė GTIN PL4	06414905287697
Pakuotės aukštis PL1	95
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	280
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	288
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,0049742
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,91
Pakuotės svoris PL4	87,379
Pakuotės plotis PL1	187
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt