

Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 50-R2"MT

1046906

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis žymėjimas



Apie Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 50-R2"MT

1046906



Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598114036
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	84 mm
Ilgis (l1)	24 mm
Ilgis (l2)	38 mm
Z-measurement d	50 mm
Pakuotės kiekis 1	3
Pakuotės kiekis 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401512
Packaging GTIN PL4	06414905401529
Item Unit Height	86 mm
Item Unit Weight	0,759 kg
Item Unit Width	67 mm

Documenti technici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt