Scheda tecnica



GF Uponor S-Press alkūnė išoriniu sriegiu 40-R1 1/4"

1046909

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas





Apie GF Uponor S-Press alkūnė išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press alkūnė išoriniu sriegiu 40-R1 1/4"

1046909





Product code

Item no EAN	4021598114067
Item no GF	35001046909
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,42
Prekės vieneto plotis	42
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	49
Ilgis (l2)	72
Vyriškas_gija_R	1 1/4
z1	30,3
Z2	34,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460540
Pakuotė GTIN PL4	06414905555260
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	645
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	500

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00373296
Pakuotės tūris PL4	0,6192
Pakuotės svoris PL1	2,225
Pakuotės svoris PL4	242,5
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+