GF Uponor S-Press trišakis 40-20-40

1046916

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 40-20-40

1046916

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	42
Prekės vieneto ilgis	120
Prekės vieneto svoris	0,446
Prekės vieneto plotis	69
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	60
Ilgis (l2)	50
Ilgis (l3)	60
z1	22,1
Z2	27,7
Z3	22,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460595
Pakuotė GTIN PL4	06414905493401
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	500
Pakuotės ilgis PL1	200
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00385

Pakuotės tūris PL4	0,48
Pakuotės svoris PL1	2,329
Pakuotės svoris PL4	205,184
Pakuotės plotis PL1	175
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt