GF Uponor S-Press trišakis 40-25-32

1046917

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 40-25-32

1046917

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN	4021598114142
Item no GF	35001046917
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	48
Prekės vieneto ilgis	112
Prekės vieneto svoris	0,44
Prekės vieneto plotis	84
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	61
Ilgis (l2)	60
Ilgis (l3)	53
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	22,7

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460601
Pakuotė GTIN PL4	06414905555321
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	645
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	500
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00373296

Pakuotės tūris PL4	0,6192
Pakuotės svoris PL1	2,265
Pakuotės svoris PL4	246,5
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt