

GF Uponor S-Press trišakis vidiniu sriegiu 40-Rp3/4"-40

1046923

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

Apie GF Uponor S-Press trišakis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis vidiniu sriegiu 40-Rp3/4"-40

1046923

Measurements

Vidinis sriegis Rp	0,75
Ilgis (l1)	64
Ilgis (l2)	47
Ilgis (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no LVI	1720954
Item no NRF	1627551
Item no VVS	045478414

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	125
Prekės vieneto svoris	0,53
Prekės vieneto plotis	40
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401635
Pakuotė GTIN PL4	06414905401642
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės aukštis PL4	794
Pakuotės ilgis PL1	205
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00394625

Pakuotės tūris PL4	0,76224
Pakuotės svoris PL1	2,75
Pakuotės svoris PL4	239,12
Pakuotės plotis PL1	175
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt