

GF Uponor S-Press trišakis 50-32-50

1046926

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.
- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploataavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 50-32-50

1046926

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN 4021598114234

Item no GF 35001046926

Item no GTIN 04021598114234

Item no VVS 045476440

1 elemento pakeitimas 1137426

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 54

Prekės vieneto ilgis 127

Prekės vieneto svoris 0,699

Prekės vieneto plotis 92

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (l1) 64,5

Ilgis (l2) 65

Ilgis (l3) 64,5

z1 26,6

Z2 34,7

Z3 26,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905460670

Pakuotė GTIN PL4 0641490555352

Pakuotės aukštis PL1 105

Pakuotės aukštis PL4 645

Pakuotės ilgis PL1 176

Pakuotės ilgis PL4 800

Pakuotės kiekis PL1 3

Pakuotės kiekis PL4 300

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,00373296
Pakuotės tūris PL4	0,6192
Pakuotės svoris PL1	2,17
Pakuotės svoris PL4	237
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt