GF Uponor S-Press trišakis 50-40-50

1046927

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

Apie GF Uponor S-Press trišakis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trišakis 50-40-50

1046927

Product code

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no LVI	1720953
Item no NRF	1627552
Item no VVS	045476445

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	112
Prekės vieneto ilgis	145
Prekės vieneto svoris	0,86
Prekės vieneto plotis	52
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	71,5
Ilgis (l2)	78,5
Ilgis (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460687
Pakuotė GTIN PL4	06414905555369
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	645
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	300
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,00373296
Pakuotės tūris PL4	0,6192
Pakuotės svoris PL1	2,623
Pakuotės svoris PL4	282,3
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt