GF Uponor S-Press jungtis 40-40

1046932

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

Apie GF Uponor S-Press jungtis

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis 40-40

1046932

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no LVI	1720937
Item no NRF	1627555
Item no VVS	045480040

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	45
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,27
Prekės vieneto plotis	45
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	88
Ilgis (l1)	37,8
Ilgis (l2)	37,9
z1	12,3

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401673
Pakuotė GTIN PL4	06414905401680
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	540
Pakuotės ilgis PL1	135
Pakuotės ilgis PL4	1080
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001045305
Pakuotės tūris PL4	0,40824

Pakuotės svoris PL1	1,416
Pakuotės svoris PL4	296,872
Pakuotės plotis PL1	87
Pakuotės plotis PL4	700

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt