

## Uponor Base termostatas įmont. T-24 flush 230V

**1058423**

- spausdinta skalė ant skalinio termostato, įleidžiamo montavimo
- paprasta įjungimo/išjungimo kontrolė (bimetalo principas)
- diapazonas gali būti ribojamas mechaniniu būdu naudojant kaiščius skalėje vidinėje pusėje
- maitinimą gauna iš Uponor Base valdiklio X-23
- diapazonas: + 5°C ... + 30°C
- kabelis: 4x 1,5mm<sup>2</sup>
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: tyra, blizgi balta

- Sudėtis:

- Uponor Base termostatas T-24 230V
- išorinis rėmas 81x85x44,5mm
- dangtelis 50x50mm



### Apie Uponor Base termostatas įmont. T-24 flush

#### Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

#### Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

#### Serifikatai

- CE

## Uponor Base termostatas įmont. T-24 flush 230V

1058423



### Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	35
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,08
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	35
Z Matavimas w	80

### Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463206
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės ilgis PL1	87
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00045414
Pakuotės svoris PL1	0,18
Pakuotės plotis PL1	87

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)