Scheda tecnica



GF Uponor Base termostatas įmont. 230V

1058423

- spausdinta skalė ant skalinio termostato, įleidžiamo montavimo
- paprasta įjungimo/išjungimo kontrolė (bimetalo principas)
- diapazonas gali būti ribojamas mechaniniu būdu naudojant kaiščius skalėje vidinėje pusėje
- maitinimą gauna iš Uponor Base valdiklio X-23
- diapazonas: + 5°C ... + 30°C
- kabelis: 4x 1,5mm²
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: tyra, blizgi balta

- Sudėtis:
- Uponor Base termostatas T-24 230V
- išorinis rėmas 81x85x44,5mm
- dangtelis 50x50mm



Apie GF Uponor Base termostatas įmont.

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sisstema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

GF Uponor Base termostatas įmont. 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	35
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,08
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	35
Z Matavimas w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463206
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės ilgis PL1	87
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00045414
Pakuotės svoris PL1	0,18
Pakuotės plotis PL1	87

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+