Scheda tecnica



GF Uponor Base H/C termostatas 230V

1058424

- spausdinta skalė ant termostato ciferblato
- paprastas įjungimo ir išjungimo valdymas (bimetalas)
- šildymo/vėsinimo perjungimas (2 vamzdžių įrengimas)
- nustatymo diapazoną galima apriboti mechaniškai, judinant kaiščius po ciferblatu
- maitinamas iš bazinio bloko (Uponor bazinis valdiklis X-23)
- laidas: 4x 1,5 mm²
- Didžiausias laido ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: ~RAL9010

- Sudaro:
- Uponor Base termostatas H/C T-25 230V
- DIP jungiklis šildymo/šaldymo kontaktų perjungimui



Apie GF Uponor Base H/C termostatas

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sisstema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

GF Uponor Base H/C termostatas 230V

1058424



Product code

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	77
Prekės vieneto svoris	0,04
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	77
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	75

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463213
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės ilgis PL1	85
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,000136
Pakuotės svoris PL1	0,14
Pakuotės plotis PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+