

## Uponor Base H/C termostatas T-25 H/C 230V

**1058424**

- spausdinta skalė ant termostato ciferblato
  - paprastas įjungimo ir išjungimo valdymas (bimetalas)
  - šildymo/vėsinimo perjungimas (2 vamzdžių įrengimas)
  - nustatymo diapazoną galima apriboti mechaniškai, judinant kaiščius po ciferblatu
  - maitinamas iš bazinio bloko (Uponor bazinis valdiklis X-23)
  - laidas: 4x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Didžiausias laido ilgis: 100 m
  - apsaugos klasė: IP30
  - spalva: ~RAL9010
- Sudaro:
- Uponor Base termostatas H/C T-25 230V
  - DIP jungiklis šildymo/šaldymo kontaktų perjungimui



### Apie Uponor Base H/C termostatas T-25 H/C

#### Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

#### Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

#### Serifikatai

- CE

## Uponor Base H/C termostatas T-25 H/C 230V

1058424



### Product code

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	77
Prekės vieneto svoris	0,04
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	77
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	75

### Status

MTO (longer delivery times)      Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463213
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės ilgis PL1	85
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,000136
Pakuotės svoris PL1	0,14
Pakuotės plotis PL1	80

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)