Scheda tecnica



GF Uponor Base programuojamas termostatas 230V RAL9010

1058425

- vidaus termostatas grindų/nuotoliniams jutikliams prijungti
- pilnai programuojamas - 5/2 arba 7 dienos su keturiais šilumos lygiais per dieną
- daugfunkcinio reguliavimo valdymo pasirinkimas - tik oras, tik grindys, oras ir grindys
- atostogų režimas su nepaisoma funkcija
- optimizuotas paleidimas
- fiksavimo galimybė – apsauga nuo įsilaužimo
- būsenos rodymas dabartiniame termostato režime
- maitinimas iš Uponor Base valdiklio X-23
- papildomai: nuotolinis jutiklis (parduodamas atskirai 1047459)
- diapazonas: + 5° C ... + 35° C
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: ~ RAL9010



Apie GF Uponor Base programuojamas termostatas

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sisstema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

GF Uponor Base programuojamas termostatas 230V RAL9010

1058425



Product code

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,14
Prekės vieneto plotis	85
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	85
Z Matavimas h	40
Z Matavimas w	85

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463220
Pakuotės aukštis PL1	73
Pakuotės ilgis PL1	114
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,000815556
Pakuotės svoris PL1	0,24
Pakuotės plotis PL1	98

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+