

GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 25x2,5 50m**1059581**

- Ritė
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguniui

Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas**Techninė specifikacija**

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpiu.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.
- Pavyzdžiui:
- DVGW
 - AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 25x2,5 50m

1059581

Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,244
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Measurements

Ilgis	50
Išorinis skersmuo_do	25
Sienelės storis_s	2,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412167
Pakuotė GTIN PL4	06414905412174
Pakuotės aukštis PL1	130
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	1140
Pakuotės ilgis PL4	1140
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	700
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,168948
Pakuotės tūris PL4	2,5992
Pakuotės svoris PL1	14,316

Pakuotės svoris PL4	210,424
Pakuotės plotis PL1	1140
Pakuotės plotis PL4	1140

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt