



Uponor Wipex jungtis S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



Apie Uponor Wipex jungtis S-Press PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas



- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex jungtis S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

4021598121676

Item no GF

35001060059

Item no GTIN

04021598121676

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

82

Prekės vieneto ilgis

61

Prekės vieneto svoris

0,409

Prekės vieneto plotis

46

Item_UOM

vnt.

Measurements

LENGTH_L

79

Ilgis (l1)

38

Ilgis (l2)

30

z1

12

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414905412402

Pakuotė GTIN PL3

06414905412419

Pakuotės aukštis PL1

84

Pakuotės aukštis PL3

155

Pakuotės ilgis PL1

63

Pakuotės ilgis PL3

272

Pakuotės kiekis PL1

1

Pakuotės kiekis PL3

15

Pakuotės tipas PL1

Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3

Box

Pakuotės tūris PL1	0,000254016
Pakuotės tūris PL3	0,01054
Pakuotės svoris PL1	0,417
Pakuotės svoris PL3	6,447
Pakuotės plotis PL1	48
Pakuotės plotis PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it