


## Uponor Wipex jungtis S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

**1060060**

- PE-Xa vamzdžio prijungimas prie Uponor MLC vamzdžio.
- 6 bar.
- DR = dezinficavimui atsparus žalvaris



### Apie Uponor Wipex jungtis S-Press PN6

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtis Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtis su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Wipex jungtis S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060



### Status

Item Available From date 2026-04-01

### Product code

Item no EAN 4021598121683

Item no GF 35001060060

Item no GTIN 04021598121683

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis 53

Prekės vieneto ilgis 84

Prekės vieneto svoris 0,652

Prekės vieneto plotis 70

Item\_UOM vnt.

### Measurements

LENGTH\_L 86

Ilgis (I1) 38

Ilgis (I2) 37

z1 12

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905412426

Pakuotė GTIN PL3 06414905412433

Pakuotės aukštis PL1 55

Pakuotės aukštis PL3 145

Pakuotės ilgis PL1 86

Pakuotės ilgis PL3 268

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL3 10

Pakuotės tipas PL1 Plastic\_Bag

Pakuotės tipas PL3 Box

Pakuotės tūris PL1	0,00034056
Pakuotės tūris PL3	0,009715
Pakuotės svoris PL1	0,662
Pakuotės svoris PL3	6,7
Pakuotės plotis PL1	72
Pakuotės plotis PL3	250

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)