Scheda tecnica




GF Uponor Renovis aktyvi plokštė 2000x625x15mm

1061171

- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK





Apie GF Uponor Renovis aktyvi plokštė

Techninė specifikacija

- Renovis ruošinio šildymo ir vėsinimo sistemos, su įmontuotais vamzdžiais 9,9 mm.
- grindžiamas pluoštu sustiprintu gipso skydeliu 15 mm
- EN 13501-1 degumo klasė E
- skirtas montuoti nustatytose sauso statybinio tipo pogrindinėse konstrukcijose


Panaudojimas

- šildymas ir vėsinimas sienomis ir lubomis
- sausam montavimui

GF Uponor Renovis aktyvi plokštė 2000x625x15mm

1061171





Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318
1 elemento pakeitimas	1248656

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	630
Prekės vieneto svoris	19
Prekės vieneto plotis	2000
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	625

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900325066
Pakuotė GTIN PL4	06414905495931
Pakuotės aukštis PL4	370
Pakuotės ilgis PL4	2010
Pakuotės kiekis PL4	24
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL4	0,475968
Pakuotės svoris PL4	481
Pakuotės plotis PL4	640

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+